



Barbieri & Cía.
S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION

GRUPOS ELECTROGENOS *Barbieri*



15 KVA (MONOF/TRIF)



313 KVA (MONOF/TRIF)



**22,5 KVA (TRIFÁSICO)
15 KVA (MONOFÁSICO)**

Motor Diesel
Barbieri
1500 RPM



30 KVA (MONOF/TRIF)

CODIGO	23 - 06 - 100	23 - 06 - 150	23 - 06 - 180	23 - 06 - 200	23 - 06 - 250	23 - 06 - 300	23 - 06 - 400	23 - 06 - 500	23 - 06 - 600
POTENCIA COS. FI 08	15 KVA	15 KVA	15 KVA	22,5 KVA	30 KVA	30 KVA	62 KVA	150 KVA	313 KVA
TENSION	Monof. 230 V	Trif. 3 x 400 V	Monof. 230 V	Trif. 3 x 400 V	Monof. 230 V	Trif. 3 x 400 V	Trif. 3 x 400 V	Trif. 3 x 400 V	Trif. 3 x 400 v
AMPERES MAX.	54	21	54	32	109	43	90	220	451
FRECUENCIA (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
MOD. MOTOR	295AD	295AD	ZH1130D	ZH1130D	4100	4100	4105ZD	6105AZLD	6135ZLDU2
HP MAX.	28	28	30	30	58	58	95	250	372
CILINDROS	2	2	1	1	4	4	4	6	6
CILINDRADA cc.	1630	1630	1592	1592	3930	3930	4330	6490	12000
ARRANQUE	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 24V	Eléctrico 24V	Electrico 24 v
R. P. M.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
COMBUSTIBLE	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Disel
CONSUMO (Lt/H)	2,4	2,4	4,4	4,4	6	6	11	20	40
TANQUE (Lts.)	50	50	26	26	20	90	90	-	400
PESO (Kgs.)	600	600	420	420	760	760	1600	2000	3000
MEDIDAS ANCHO	640	640	710	710	730	730	1000	960	1100
LARGO	1380	1380	1400	1400	1850	1850	2500	3300	3300
ALTO	1000	1000	760	760	1250	1250	1500	1650	2000

TRANSMISION A CORREA

Los grupos están montados motor y alternador en monoblock sobre bastidor de perfil U y antivibratorios.
TABLERO ELECTRICO : voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, termomagnética, sin batería.

Importante: Dimensionamiento de un Grupo Electrónico: Al consumo en amperes requerido por el usuario se le deberá adicionar un 40 % , el valor resultante deberá ser igual o menor al indicado en la tabla.