



**Barbieri & Cía.**  
S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION

# MOTO SOLDADORAS *Barbieri*



Motor  
Naftero  
**Barbieri BN**



Motor  
Diesel  
**Barbieri BD**



<b>CODIGO</b>	AE82-03-100	AE82-03-250	82-03-300	82-01-200
<b>MODELO</b>	<b>BNW-210/5</b>	<b>BNW-210E/2</b>	<b>KGE-12EW</b>	<b>BDW-300E</b>
<b>AMPERES</b>	<b>210A DC</b>	<b>210A DC</b>	<b>280 DC</b>	<b>300 AC</b>
<b>TENSION</b>	Continua	Continua	Continua	Alternada
<b>ELECTRODOS</b>	Básicos, Acidos Rutílicos	Básicos, Acidos Rutílicos	Básicos, Acidos Rutílicos	Acidos  Rutílicos
<b>DIAMETRO ELECTR.</b>	3,25	3,25	5,00	5,00
<b>AMPER SOLDADURA</b>	Variable 20-210	Variable 50 -210	Variable 50 -280	Variable 140 - 320
<b>POTENCIA COS. FI 08</b>	<b>5,5 KVA Monof.</b>	<b>2 KVA Monof.</b>	<b>5 KVA Monof.</b>	<b>15 KVA Monof</b>
<b>TENSION (VOLT)</b>	230	230	230	230
<b>AMPERES GENERADOR</b>	22 A	10 A	15,2 A	50 A
<b>MODELO MOTOR</b>	BN420 OHV	BN420 OHV	BN 690 OHV	295D
<b>R. P. M.</b>	3000	3000	3000	1500
<b>H. P.</b>	16	16	20	28
<b>CILINDROS</b>	1	1	2	2
<b>CILINDRADA (cc)</b>	420cc	420cc	688cc	1630cc
<b>ARRANQUE</b>	Eléctrico y/o Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
<b>COMBUSTIBLE</b>	<b>Nafta</b>	<b>Nafta</b>	<b>Nafta</b>	<b>Diesel</b>
<b>CONSUMO (Lts/Hs)</b>	3	3	7	2,4
<b>TANQUE (Lts)</b>	25	25	25	50
<b>PESO (Kgs)</b>	105	100	130	600
<b>MEDIDAS ANCHO</b>	500	500	510	1370
<b>LARGO</b>	700	700	910	1100
<b>ALTO</b>	600	600	540	630

Distorsión Armónica < 6%. Protección IP 21. La soldadora está construída con protección térmica reseteable contra las sobrecargas. Tablero eléctrico STD: termomagnética, voltímetro, tomas corrientes y fichas machos. Pinza de masa y porta electrodo. Todo montado en bastidor de caños y perfil U según los modelos.