



Barbieri & Cía.
S.R.L.

TRACTORES
Barbieri

BT-254D-BT-250D



BT-254D-BT-250D



BOSQUES Y JARDINES - TAREAS DE MANTENIMIENTOS - CAMPOS DE DEPORTES - PARQUIZACION.

TRACTOR

CÓDIGO		12-01-BT254D	12-01-BT250D	12-01-BT550D
MODELO		BT-254D	BT-250D	BT-550D
TRACCIÓN		4 x 4 4WD	4 x 2 2WD	4 x 2 2WD
DIMENSIONES (L x A x A) (mm)		3220 x 1360 x 1500 (Altura al volante)		3890 x 1828 x 2440
TROCHA REGULABLE (mm)	Delantera	984	975,1175,1275,1375	1420,1520,1620
	Trasera	1020,1120,1220,1320		1450,1650
DIST. ENTRE EJES (mm)		1638	1619	2060
SEPARACION DE LA TIERRA	Bajo dif. delantero	292	400	450
	Bajo dif. trasero	290		
FUERZA DE TRACCIÓN (N)	En cesped	3920	3000	
	En campos secos	5880	4200	11000
PESO DEL TRACTOR (kg)		1308	1150	2220
RADIO DE GIRO MÍNIMO (m)		2,4		4
VELOCIDADES (km/h)	Adelante	1.11, 1.29, 2.90, 5.06, 5.75, 9.26 15.02, 26.20		1.57-2.60-3.32-5.26-4.12-6.8 8.73-13.8-10.8-17.8-22.9- 36.3
	Reversa	1.44, 7.45		0.77-1.27-1.63-2.58

MOTOR

MODELO		385T	YTR4105T
TIPO		Diesel, 4 Tiempos, 3 Cilindros, Refrigerado por agua	Diesel, 4 Tiempos, 4 Cilindros, Refrig.x agua
POTENCIA MÁXIMA (HP)		25	55
RPM MÁXIMA		2400	2300
CILINDRADA (c.c.)		1532	4333
EMBRAGUE		Dual	

DIRECCIÓN

RUEDAS	Delanteras	6,00 - 12	4,00 - 16	6,00 - 16
	Traseras	9,5 - 24		13,6 - 28
DIRECCIÓN		Hidráulica		Hidráulica
FRENO		Zapatras		Disco Humedo
SISTEMA HIDRÁULICO	Capac. levante a 610 (mm)	4230 N / 432 kg		1100 kg
	3 puntos	Categoría: 1		Categoría: 2
	Toma de fuerza (rpm)	540 / 1000		540 / 1000