



Barbieri & Cía.
S.R.L.

IMPORTACION - EXPORTACION

**GRUPOS
ELECTROGENOS**
Barbieri

INSONORIZADO

Motor Diesel
Barbieri
1500 RPM



	I N S O N O R I Z A D O				
CODIGO	23-07-150	23-07-250	23-07-300	23-07-400	23-07-500
POTENCIA COS.FI 08	15 KVA	30 KVA	30 KVA	62 KVA	150 KVA
TENSION	Trif. 3 x 400 V	Monof. 230 V	Trif. 3 x 400 V	Trif. 3 x 400 V	Trif. 3 x 400 V
AMPERES MAX.	21	109	43	90	220
FRECUENCIA (Hz)	50	50	50	50	50
MOD. MOTOR	295AD	4100	4100	4105ZD	6105AZLD
HP MAX.	28	58	58	95	250
CILINDROS	2	4	4	4	6
CILINDRADA cc.	1630	3930	3930	4330	6490
ARRANQUE	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V	Eléctrico 12V
R. P. M.	1500	1500	1500	1500	1500
COMBUSTIBLE	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CONSUMO (Lt/H)	2,4	6	6	11	20
TANQUE (Lts.)	50	20	90	90	-
PESO (Kgs.)	680	880	880	1750	2200
MEDIDAS ANCHO	820	820	820	930	1050
LARGO	1650	1950	1950	2200	2900
ALTO	1070	1170	1170	1270	1470

NO APTO PARA USO EN LA INTERPERIE

Los grupos están montados motor y alternador en monoblock sobre bastidor de perfil U y antivibratorios.
TABLERO ELECTRICO : voltímetro, amperímetro, frecuencímetro, termomagnética, sin batería.

Importante: Dimensionamiento de un Grupo Electrónico: Al consumo en amperes requerido por el usuario se le deberá adicionar un 40 % , el valor resultante deberá ser igual o menor al indicado en la tabla.